
Kreuzung Lange Str. - Brookdamm
Hauptachse - Lange Str.: 0+025.878
Hauptachse - Brookdamm: 0+000.000
Fußgängerlichtsignalanlage
(Optionale Ergänzung)
Grunderwerb ca.
6 m²
wg. starkem Verkehr nicht weiter gepeilt !
- 17 m²
Grunderwerb ca.
- 21 m²
9 m²
Lange Straße
Nedden-
hüsen
Mozartstraße
202/14
202/2
202/8
256/6
172/6
1
2
2A
4
H = ???
h TS = 25.962
f = 0.000
H = ???
h TS = 25.770
f = 0.000
1.96%
2.712m
1.96%
2.712m
0.70%
27.288m
0.70%
27.288m
1.14%
50.000m
km = 0+000.00
km = 0+002.71
km = 0+030.00
Hauptachse - Lange Str.
R=∞
0+000.00
0+049.68
Hauptachse Brookdamm
0+000.00
0+011.26
0+025.00
0+028.40
0+050.00
0+060.32
0+000.00
0+012.50
0+019.85
0+021.42
R= 7,00
R= 8,00
R= 8,00
R= 8,00
R= 8,00
L= 10,64
L= 12,92
SW
D 26.29
S 23.54
S 24.14 Absturz
SW
D 26.07
S 23.02
Schacht liegt unter Bord/Rinne
SW
D 25.81
S 22.81
SW-Deckel
unter Asphalt ?
(war mit blauer Farbe markiert)
R1
D= 25,80
S= 23,98
t = 1,82
R0520024
A
A
B
B
2,30
5,50
2,30
3,50
5,00
0,32
2,18
2,68
0,32
0,32
2,18
0,32
3,48
4,00
2,62
1,50
2,50%
2,50%
58.00m - 13.1‰
B - DN 300
Gehweg Betonpflaster
Asphaltstraße
Mauer mit Zaun
Mauersockel mit Zaun
Hinweisschild Gas
Hinweisschild Gas
Fußweg Betonpflaster
Radweg Betonpflaster
Rinne 2-r
Bp
Bpl
KK
KKs
KS
D 26.05
D 26.05
D 26.03
S 23.20
B-0.50/2
S-0.50/2


H = 300.000
h TS = 25.200
f = 0.001
1.14%
50.000m
1.76%
85.000m
km = 0+0
R14
D= 25,33
S= 23,50
t = 1,83
R0520102
R15
D= 25,22
S= 23,36
t = 1,87
R= 7,00
R= 7,00
5,40
1,67
Einsatz verkeilt
SW
D 25.22
S 22.37
S 22.46
R0520100
B - DN 300
50.50m 17.2‰
B - DN 400
R0520022
Hecke
R2
D= 25,15
S= 23,22
t = 1,93
indung Mozartstr. - Brookdamm
hse - Brookdamm: 0+071.597
hse - Mozartstraße: 0+023.603
0+075.00
0+079.06
0+080.24
0+080.94
0+100.00
0+125.00
0+150.00
0+151.00
3
6
8
10
12
203/4
203/3
5C
5B
5A
5
SW
D 24.38
S 21.87
unbef.
Bp
Beet
Kastenrinne
Kante Gebäude
Beton
Bpl
Kl
2,30
5,00
4,15
R0520020
R3
D= 24,31
S= 22,35
t = 1,96
58.00m - 12



H = 200.000
h TS = 23.700
f = 0.004
1.76%
85.000m
0.50%
116.000m
km = 0+165.00
7C
7B
7A
7
11
13
198/16
198/15
198/14
17
14
16
171/6
SW
D 23.61
S 21.27
SW
D 23.38
S 20.23
R4
D= 23,60
S= 21,62
t = 1,97
R0520018
Gehweg Betonpflaster
Asphaltstraße
Rinne 2-r
B - DN 400
58.81m - 11.0‰
Pflasterrinne
KK
Hecke
Bp
Bpl
5,00
4,11
3,50
2,30
2,18
0,32
0,85
C
C
0+163.74
0+166.26
0+175.00
0+200.00
0+225.00
0+231.70
0+236.51
R=1000
R=∞
24.07
24.02
23.78
23.77
23.75
23.71
23.64
23.60
23.66
23.88
23.90
23.87
23.77
23.74
23.89
23.70
23.65
23.69
23.68
23.63
23.57
23.54
23.67
23.61
23.60
23.52
23.64
23.45
23.60
23.51
23.49
23.40
23.59
23.54
23.44
23.52
23.40
23.50
23.50
23.43
23.32
23.38
23.40
23.40
23.56
23.59
23.52
23.47
23.39
23.34


H = 300.000
h TS = 23.120
f = 0.000
0.50%
116.000m
0.71%
124.000m
km = 0+281.00
Wolfsheide
Wagnerstraße
17A
19
21
18
20
22
2
197/3
197/2
197/4
131/14
131/15
131/11
R5
D= 23,37
S= 20,98
t = 2,39
R6
D= 22,91
S= 20,79
t = 2,12
SW
D 22.99
S 20.83
S 20.65
S 20.73
Eiche 1,0/18
Eiche 0,90/18
4,13
5,00
4,12
1,80
2,30
3,50
0,85
5,00
2,30
0,59
1,11
5,38
3,50
1,92
5,30
1,07
R= 7,00
R= 5,00
R=2000
R=∞
Hinweisschild Wasser
Hinweisschild Gas
Mauersockel
Mauersockel mit Zaun
Pflasterrinne
Gartengrenze
Hecke
Schotter
Asphaltstraße
Rinne 2-r
Beton
Bp
Bpl
KK
B - DN 400
63.74m - 3.0‰
4 cm Asphaltdeckschicht auffräsen
R0520016
R0520014
0+250.00
0+275.00
0+280.69
0+281.31
0+285.97
0+300.00
0+325.00
0+331.58

Kreuzung Wolfsheide - Brookdamm

Hauptachse - Brookdamm: 0+249.670
Hauptachse - Wolfsheide: 0+020.133



25
27B 27C 27D
196/16
29
31
6/12
H = 200.000
h TS = 22.240
f = 0.000
0.71%
124.000m
0.50%
67.500m
km = 0+405.00
Betonpflaster
23.11
23.06
23.07
SW
D 23.02
S 21.08
22.89
22.75
22.77
Bp
22.65
22.71
22.59
22.64
22.56
Kastenrinne
22.59
22.46
22.44
22.40
22.37
22.32
SW
D 22.26
S 21.04
Bp
22.25
22.24
22.16
Hecke
23.02
22.73
22.69
Schotter
Schotter
Schotter
Schotter
22.43
22.43
22.26
22.23
22.13
22.12
2,30
2,30
0,32
2,30
2,30
4,50
4,50
2,18
3,50
4,25
1,68
1,63
0,84
0,99
0,71
0,32
60.50m - 1.4‰
B - DN 400
50.50m - 1.4‰
B - DN 400
22.08
22.78
22.73
22.64
22.84
22.81
Bp
SW
D 22.59
S 20.89
22.71
22.66
22.74
D 22.79
22.68
Gartengrenze
D 22.65
unbef.
R0520012
22.69
R7
D= 22,46
S= 20,71
t = 1,75
22.65
Mauersockel
22.73
Mauersockel
22.41
22.35
22.41
Bp
22.27
22.32
KK
22.23
22.21
R0520010
Gartengrenze
22.20
R8
D= 22,08
S= 20,64
t = 1,45
24
26
28
30
32
131/12
131/2
131/3
R=2000
R=∞
0+334.14
0+350.00
0+375.00
0+380.42
0+400.00
0+404.79
0+405.21
0+425.00


196/6
196/5
33
H = 150.000
h TS = 21.900
f = 0.003
H = 500.000
h TS = 22.150
f = 0.028
0.50%
67.500m
0.77%
32.500m
0.77%
32.500m
2.87%
38.278m
km = 0+472.50
km = 0+505.00
WS Teich: 21.63
WS: 20.29
Achse - Grabendurchlass
R=∞
0+000.00
0+007.90
0+014.57
20.28 OK Stau
SW
D 22.11
S 21.15
SW
D 22.08
S 19.89
Brookdamm
3,00
8,00
3,00
Hecke
Schotter
Bp
Bpl
unbef.
D
D
2,30
4,25
0,51
2,12
3,00
0,16
2,30
5,00
1,61
0,32
2,18
2,00
0,50
2.50%
42.00m - 1.4%
B - DN 400
64.40m - 8.6%
B - DN 400
Pflasterrinne
Gr
Beet
D 22.18
D 22.15
D 22.06
R9
S= 20,58
R13
S= 20,43
Tanne 0,50/7
SW - Pumpwerk
Gartengrenze Feldsteine
128/4
R=500
R=∞
R=500
R=500
34
36
38
131/8
40
42
0+443.00
0+450.00
0+458.34
0+461.35
0+469.26
0+471.55
0+472.30
0+473.45
0+475.00
0+487.00
0+490.04
0+499.74
0+500.00
0+507.22
0+510.26
Wechsel Rinne 2-reihig / 3-reihig
0+048.18
Achse - Grabendurchlass
R=∞
R0500008
Gande 1
Gande 08


H = 500.000
h TS = 23.250
f = 0.016
2.87%
38.278m
4.50%
50.000m
km = 0+543.28
33A
35
37
Wasserdurchlässige Betonrechtecksteine im Gehweg entlang der Baumreihe.
H = 500.000
h TS = 25.500
f = 0.011
4.50%
50.000m
3.15%
68.102m
km = 0+593.28
Bäume stehen auf Erdwall
Eiche 0,80/18
Buche 0,40/12
Eiche 0,80/18 lehnt zur Straße
Eiche 0,80/18 lehnt zur Straße
Eiche 0,80/18
Eiche 0,60/16
Eiche 0,40/15
Eiche 0,40/12 lehnt zur Straße
Eiche 0,40/8
Eiche 0,50/15 lehnt zur Straße
Eiche 0,80/18
Eiche 0,80/18
Eiche 0,80/18
Eiche 0,60/18
Mauern
4,15
5,00
4,15
4,15
5,00
5,57
2,30
3,50
5,00
0,50
1,27
2,30
1,30
1,25
2,30
3,50
0,57
5,50
2,30
65.50m - 29.5‰
B - DN 400
Schotter
Gartengrenze Feldsteine
Carport
Kante Bewuchs
R12
D= 22,98
S= 20,98
t = 2,00
SW
D 23.05
S 20.47
R11
D= 25,35
S= 22,91
t = 2,44
SW
D 25.32
S 22.20
PP-DN 160
S= 25,14
R=500
R=∞
R=1000
R=∞
0+525.00
0+527.86
0+531.50
0+539.22
0+547.33
0+550.00
0+575.00
0+589.91
0+596.65
0+600.00
0+618.74
44
46
50
129

Legende

═○═	gepl. RW-Kanal
┄○┄	vorh. RW-Kanal
▨	Fahrbahn, Asphalt
▨	Gehweg, Betonstein grau 21/10/8
🟦	Rinne 2-reihig 16/16/14


Bäume stehen auf Erdwall
Eiche 0,80/18
Eiche 0,80/18
Eiche 0,80/18
Eiche 0,60/16
Eiche 0,80/18
Gehweg Betonpflaster
Rinne Betonplatten
Rinne Betonplatten
3,15%
68,102m
Km = 0+661.38
50/3
50/23
50/22
24
129/2
54
89
W
N
O
S
1,67
R=8,00
L=15,94
R=8,00
2,50%
2,50%
L=9,83
R=9,00
R=9,00
R=∞
0,77
2,30
5,50
0,32
2,68
2,00
0,56
61.31m - 30.8‰
B - DN 400
KKs
Gr
KS
Rinne
Mauersockel mit Zaun
Hinweisschild Gas
Asphaltfahrbahn
Hauptachse - Brookdamm
Wassergebundene Wegedecke
Kante Bewuchs
Fahrener Weg
D 27.45
D 27.56
D 27.97
D 27.98
R0500014
SW
D 27.70
S 24.12
R10
D= 27,70
S= 24,80
t = 2,90
R=1000
R=∞
0+620.65
0+625.00
R=100
R=∞
0+635.75
R=100
R=∞
0+648.26
0+650.00
0+662.82
27.01
27.10
27.04
26.93
26.92
27.13
27.07
26.94
26.94
27.21
27.37
27.49
27.34
27.48
27.45
28.17
27.64
27.66
27.63
27.90
27.83
26.26
26.81
26.75
26.80
26.86
26.63
26.62
26.79
26.80
27.54
27.18
27.18
26.20
26.72
26.22
26.44
26.50
26.70
26.77
27.38
27.37
27.39
27.56
27.57
27.58
27.66
27.86
27.83
27.85
27.86
27.92
28.08
27.96
28.17
28.22
28.12
28.15
28.17
27.74
27.84
27.84
27.81
27.82
27.86
27.86

▭	Tiefbordstein 8/25
▭	Bordabsenkung, Rundbord 15/22
▭	Hochbordstein 12/15
🟩	Grünfläche
☒	Poller

Kreuzung Fahrener Weg - Brookdamm

Hauptachse - Fahrener Weg: 0+025.389
Hauptachse - Brookdamm: 0+662.817

Nur für Ausschreibung	
GEMEINDE GANDERKESEE	
PROJEKT	Ausbau der Straße "Brookdamm"
ELEMENT	Prinzipzeichnung Straßen- und Kanalbau
Z.Nr.	1
Maßstab	1 : 250
Stand	13. Juli 2023